

Mamiya 645 AFDIII 个人风格功能设定表

前转盘

选择号码

←-----后转盘选择设定-----→

号码	项目	预设	1	2	3
C-00	个人风格功能	空	A	B	C
C-01	档位调节	1/3 档	1/3 档	1/2 档	全档
C-02	数据打印	不	有	有	
C-03	更换镜头后的光圈档设定	不变	最大	最小	和镜头最大光圈档相差一样的档位
C-04	显示屏休眠时间	15 秒后	5-60 秒后		
C-05	曝光补偿范围	±3	±5		
C-06	LCD 背光灯	背光灯按钮开关	长开		
C-07	电池类别选择	碱性电池	Ni-CD/Ni-HM 充电池		
C-08	包围曝光的次序 *	N-U-O	N-O-U	U-N-O	O-N-U
C-09	除消包围曝光功能	关机	完成功能后	拍摄第一张后	
C-10	M 模式下的包围曝光	变更快门速度	变更光圈档		
C-11	M 模式时前后转盘调控的设定	前:TV 后:AV	前:AV 后:TV		
C-12	后转盘调控功能	不(只有曝光补偿)	有		
C-13	转盘递增和递减的方向性	不变	相反		
C-14	程序漂移功能	程序式	光圈	快门	
C-15	AEL 和 AF 功能按钮对调	不	是		
C-16	半按快门按钮功能设定	对焦	对焦+锁定曝光值		
C-17	AEL 按钮上锁功能	长锁直至再按下释放	拍摄完第一张后释放	半按快门时自动上锁	
C-18	对焦指示灯	有	无		
C-19	AFL 按钮上锁功能	对焦上锁	对焦上锁+AE 上锁		
C-20	M 手动模式时一按自动校正曝光值	校正快门速度	校正光圈档		
C-21	B 快门时间设定	60 分钟	1 至 60 分钟		
C-22	打开 B 快门的设定	按住快门按钮	按下打开直至再按下关闭		
C-23	X 闪光灯同快门的设定	1/125 秒	1/90 (1/80) 秒	1/60秒	1/45(1/40)秒

号码	项目	预设	1	2	3
C-24	Metz 闪光灯自动快门同步	1/60 至 1/125 秒	少于 1/125 秒		
C-25	TTL 闪灯补偿功能	关	开		
C-26	红外线辅助对焦灯	开	关		
C-27	闪光灯后帘快门同步	关	开		
C-28	复制个人风格功能	关	复制到 A	复制到 B	复制到 C
C-29	个人风格功能重设	不	是		
C-30	没上胶卷时可释放快门	否	可以		
C-31	自动胶卷过片设定	半按快门按钮	关上胶卷后背盖		
C-32	多次曝光模式	直至多次曝光按钮再次按下	多次曝光设置数量		
C-33	数码背 CF 配置	无	A	B	C
C-34	时钟/日期设定				
C-35	索引设定				

* N=正常, U=不足, 0=过度

注: 配上数码后背时会强行启动个人风格功能到 **CUSTOM A**

更改设定后只需拨离 CF 档便完成。



总代理:

兆成国际有限公司

www.sellenhk.com